

Tableau de Compatibilité mécanique Easy-roof/Modules V8.7

Les compatibilités ci-dessous ont été vérifiées avec les informations des fabricants de modules (documentation...). La responsabilité d'IRFTS ne pourra être engagée en cas d'erreurs sur ces données ou dans le cas où les fabricants de modules changeraient les dimensions des modules récapitulés dans le tableau ci-dessous. Il importe donc à chaque utilisateur de vérifier que les modules utilisés sont bien aux dimensions indiquées dans ce tableau. Cette liste de module est non exhaustive. Elle ne contient que les modules pour lesquels la société IRFTS a été interrogée. Un module peut être ajouté à cette liste sur simple demande à la société IRFTS.

Le module doit également répondre aux conditions indiquées sur la notice de pose. Dans le cas contraire, pour améliorer le confort de pose et la montabilité, nous préconisons de monter le module avec la boîte de jonction en position basse dans le sens du rampant.

* : Modules Sharp compatibles avec le format D, si le marquage sur le cadre est "D-2" ou 'D-3'
 ** : Modules compatibles avec le format D, si le marquage sur le cadre est "D-3"

Marque	ETN	Référence	Format L-1 portrait Brides normales	Format L-1 portrait Brides Larges	Format M-1 paysage Brides Normales	Format M-1 paysage Brides Larges	Format O-1 portrait Brides normales	Format O-1 portrait Brides Larges	Longueur	Largeur	Retour petit côté	Retour grand côté	Epaisseur	Renfort
833 PV Module	Pré-validée	8.220-8.245P (220/225/230/235/240/245P)	OK	OK	OK	OK	NON	NON	1650	992	35	35	45	
Abakus solar AG	OUI	ABA M6-60 BLACK (240/245/250/255/260)	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1628	998	26,5	26,5	40	
Abakus solar AG	OUI	ANT P6-60-235 (230/235/240/245)	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1658	986	26,5	26,5	40	
Abakus solar AG		ABA P6-54	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1470	998	26,5	26,5	40	
Abakus solar AG	OUI	ABA P6-60 (230/235/240/245/250)	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1628	998	26,5	26,5	40	
Abakus solar AG		PEAK ON P230-60R	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1630	999	45	45	40	
Alden		ALD-240M	OK	OK	OK	OK	NON	NON	1650	992	35	35	50	
Aleo solar		s_16.175 180_185_190_195	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1660	830	9	30	50	
Aleo solar		s_17.195 200	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1660	830	9	30	50	
Aleo solar	OUI	s_24.175 180_185_190_195	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1345	990	9	30	50	
Aleo solar		s_77.180 185_190_195_200	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1660	830	9	30	50	
Aleo solar	OUI	(new) s_19 gen2 (240/245/250/255)	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1660	990	30	30	50	
Aleo solar **	OUI	s_18.220 225_230_235_240	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1660	990	9	30	50	
Aleo solar **	OUI	s_19.225 230_235_240_245	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1660	990	9	30	50	
Aleo solar **	OUI	s_79.225 230_235_240_245	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1660	990	9	30	50	
Aleo solar **	OUI	S79LXXX (275/280/285)	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1660	990	9	30	50	
Aleo solar **	OUI	S59LXXX (280/285/290/295)	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1660	990	9	30	50	
Aleo solar **	OUI	S19LXXX (295/300)	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1660	990	9	30	50	
Aleo solar **	OUI	S19LXXX (280/285/290)	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1660	990	9	30	50	
Aleo solar **	OUI	S18JXXX (245/250/255/260/265)	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1660	990	9	30	50	
Aleo solar **	OUI	P18JXXX (250/255/260)	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1660	990	19	19	35	
alfasolar		pyramid 54 : 195 à 220w	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1464	986	29	29	35	
alfasolar	Pré-validée	pyramid 60 mono :250,255,260	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1623	986	29	29	35	
alfasolar	Pré-validée	pyramid 60 :235/240/245/250/255/260	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1623	986	29	29	35	
alfasolar		pyramid 80 : 296,301,306,311,316,321,326	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1623	1303	29	29	35	
alfasolar	Pré-validée	M265 (260,255)	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1623	986	29	29	35	
alfasolar	Pré-validée	230+	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1623	986	29	29	35	
Alliantz	OUI	Al 180-185	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1580	808	35	35	50	
Alliantz	OUI	Al 245-250	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1650	990	35	35	50	
Amerisolar	Pré-validée	AS-5M 170 à 195W	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1580	808	35	35	46	
Amerisolar	Pré-validée	AS-6M30 (225/230/235/240/245/250/255/260)	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1652	1000	35	35	40	
Amerisolar	Pré-validée	AS-6M30 black (225/230/235/240/245/250/255/260)	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1652	1000	35	35	40	
Anellion		HR-XXXP-18/Bp (240/245/250/255/260)	OK	OK	OK	OK	NON	NON	1636	992	35	35	40	
Anellion		HR-XXXP-18/Bp (240/245/250/255/260)	OK	OK	OK	OK	NON	NON	1636	992	35	35	45	
Anellion		HR-XXX-18/Cb (245/250/255/260/265)	OK	OK	OK	OK	NON	NON	1636	992	35	35	40	
Anellion		HR-XXX-18/Cb (245/250/255/260/265)	OK	OK	OK	OK	NON	NON	1636	992	35	35	45	
Antaris Solar		AS M6-SERIE (240/245/250)	OK	OK	OK	OK	NON	NON	1636	992	35	35	50	
Antaris Solar		AS M "PREMIUM" (M190/195/200)	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1580	808	35	35	35	
Aprisun	Pré-validée	PV_TA_230_P (235, 240)	OK	OK	OK	OK	NON	NON	1650	992	35	35	50	
Aprisun	Pré-validée	PV_TA_180 (185 190)	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1581	809	35	35	40	
Asm Basic		ASM-mono x-6 / 230/240/250	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1650	1010	22	22	42	
Asola	Pré-validée	240 245 et 250W/60-156m/2	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1660	990	27	27	50	
Asola	Pré-validée	180, 185 et 190W/48-156p/2	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1343	990	27,2	27,2	50	
Asola	Pré-validée	195 et 200W/48-156m/2	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1343	990	27,2	27,2	50	
Asola		AS-60M ECO (255/260/265/270/275)	OK	OK	OK	OK	NON	NON	1640	992	35	35	40	
Asola		AS-60P ECO (240/245/250/255/260)	OK	OK	OK	OK	NON	NON	1640	992	35	35	40	
Astroenergy	Pré-validée	CHSM 5612M (160,165,170,175,180,185,190, 195)	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1580	808	32	32	45	
Astroenergy	Pré-validée	CHSM6610P 220,225,230,235,240,245,250	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1652	994	32	32	45	
Astroenergy	Pré-validée	CHSM6610M 220,225,230,235,240,245,250,255,260	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1652	994	32	32	45	
A-Sunergy	Pré-validée	ASUN190-MB	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1580	808	35	35	35	
A-Sunergy	Pré-validée	ASUN245-P	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1650	990	32	32	50	
Atersa		A-214P et A-2220	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1645	990	46	46	50	
Atersa		A-214P et A-222P, A-230P	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1645	990	38	38	50	
Aurasol		Auramine-60f (245/250/255/260)	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1652	1000	37	37	42	
Auversun	Pré-validée	AV250M	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1651	994	29,5	29,5	50	
Auversun	Pré-validée	AV240P60NB	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1652	996	29,5	29,5	50	
Auversun	Pré-validée	AV250C60NN	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1652	996	29,5	29,5	50	
Auversun	Pré-validée	AV250M60NN	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1652	996	29,5	29,5	50	
Auversun	Pré-validée	AV265M60NB	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1652	996	29,5	29,5	50	
Avim **	OUI	a_18 plus 235/240/245w	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1660	990	9	30	50	
Axitec	OUI	AC-245M 240 245 250/156-60S 3BB	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1663	997	27	27	38	
Axitec	OUI	AC-XXXM/156-60S (250/255/260/265/270)	OK	OK	OK	OK	NON	NON	1640	992	27	27	40	
Axitec	OUI	AC-XXXP/156-60S (240/245/250/255)	OK	OK	OK	OK	NON	NON	1640	992	27	27	40	
Axitec	OUI	AC-224P 230-236-242P/156-60S	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1663	997	27	27	38	
Axitec	OUI	AXIpremium AC-xxxM/156-60S (250/255/260/265)	OK	OK	OK	OK	NON	NON	1640	992	27	27	40	
Axitec		AXI worldblackpremium AC-XXXM/156-60S (260/265/270)	OK	OK	OK	OK	NON	NON	1640	992	35	35	35	
Azur Solar	OUI	Azur M 185-3	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1580	808	35	35	45	
Azur Solar		Azur P 195U-3	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1324	992	35	35	45	
Azur Solar		Azur M245-3	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1590	1069	35	35	45	
Azur Solar	OUI	Azur P230-3	OK	OK	OK	OK	NON	NON	1655	992	35	35	45	
Azur Solar	OUI	Azur M250-3	OK	OK	OK	OK	NON	NON	1655	992	35	35	45	
BenQ	OUI	Green Triplex PM245P00 (220/225/230/235/240/245/250)	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1639	983	32	32	40	
BenQ	OUI	Green Triplex PM250M00 (250/255/260/265/270)	OK	OK	OK	OK	NON	NON	1651	992	32	32	40	
BenQ	OUI	Green Triplex PM250M01 (250/255/260/265/270/275)	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1639	983	32	32	40	
BenQ	OUI	Green Triplex PM060M02 (270/275/280)	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1639	983	32	32	40	
BenQ	OUI	SunForte PM318B00 (315/318/320/325/327)	NON	NON	NON	NON	OK	NON	1559	1046	22	32	46	
BenQ	OUI	SunForte PM318B01 (315/318/320/325/327)	NON	NON	NON	NON	OK	NON	1559	1046	22	32	46	
BenQ	OUI	Green Triplex PM060P00 (245/250/255/260/265)	NON	NON	NON	NON	OK	NON	1559	1046	22	32	46	

Marque	ETN	Référence	Format L-1 portrait Brides normales	Format L-1 portrait Brides Larges	Format M-1 paysage Brides Normales	Format M-1 paysage Brides Larges	Format O-1 portrait Brides normales	Format O-1 portrait Brides Larges	Longueur	Largeur	Retour petit côté	Retour grand côté	Epaisseur	Renfort
CSUN	OUI	CSUN205-72M (185/190/195/200/205)	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1580	808	35	35	35	
CSUN		CSUN215-54P (195/200/205/210/215)	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1480	990	35	35	40	
CSUN		CSUN225-54M (210/215/220/225/230)	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1480	990	35	35	40	
CSUN	OUI	CSUN245-60P (230/235/240/245/250)	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1640	990	35	35	40	
CSUN	OUI	CSUN250-60M (240/245/250/255/260)	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1640	990	35	35	40	
CSUN	OUI	CSUN250-60M (240/245/250/255/260)	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1640	990	35	35	50	
CSUN	OUI	CSUN250-60P (230/235/240/245/250)	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1640	990	35	35	40	
CSUN	OUI	CSUN255-60M (260/265/270)	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1640	990	35	35	40	
CSUN	OUI	CSUN260-60P (240/245/250/255/260)	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1640	990	35	35	40	
CSUN	OUI	CSUN270-60M (255/260/265/270)	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1640	990	35	35	40	
CSUN		CSUN300-72M (285/290/295/300)	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1956	990	35	35	50	
CSUN		CSUN395-72P (275/280/285/290/295)	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1956	990	35	35	50	
Daqosolar	Pré-validée	DQ240PSCa (200/205/210/220/225/230/235/240)	OK	OK	OK	OK	NON	NON	1640	992	35	35	45	
Data TSP	Pré-validée	PV-210W	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1661	997	38	38	42	
Delsolar	Pré-validée	D6P_B3A-WT 220W - 240 W	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1650	990	35	35	42	
Delsolar	Pré-validée	D6P_B3A-WS (230,235,240,245, 250)	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1650	990	35	35	42	
Delsolar	Pré-validée	D6M_B3A-BK 230-250W	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1650	990	35	35	50	
DMEGC		DMXXX-P156-60 Series (225/230/235/240/245/250/255/260)	OK	OK	OK	OK	NON	NON	1650	992	35	35	45	
DMEGC		DMXXX-M156-60 Black Series (220/230/235/240/245/250/255)	OK	OK	OK	OK	NON	NON	1650	992	35	35	45	
Dualsun	OUI	DS 250M	NON	OK	NON	NON	NON	NON	1660	990	30	30	40	
Eastech		Esf-175MA (185 et 190)	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1580	808	45	45	45	
Eco Future		PREMIUM SERIES - ECO MODULE MONOCRYSTALLINE-ECO-XXXC60 (250/255/260)	OK	OK	OK	OK	NON	NON	1650	992	35	35	40	
Eco Future		PREMIUM SERIES - ECO MODULE POLYCRYSTALLINE -ECO-XXXC60 (240/245/250)	OK	OK	OK	OK	NON	NON	1640	992	35	35	35	
Ecomotiv		ECO-M250 5'	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1600	1056	35	35	40	
Ecosol		EC5XXXP-60 (235/240/245/250)	OK	OK	OK	OK	NON	NON	1640	992	35	35	35	
ECS		EC5-180/185/190/195/200/205 M	OK	OK	OK	OK	NON	NON	1640	992	35	35	40	
Eging	OUI	EG-(Series) M60-C 235/240/245/250 (anciens cadres)	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1650	990	35	35	50	
Eging	OUI	EG-(Series) M60-C AR COATED GLASS 245/250/255/260/265 (nouveaux cadres 2013)	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1650	990	35	35	40	
Eging		EG-(Series) M60-C AR COATED GLASS 270/275/280/285 (nouveaux cadres 2014)	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1 650	990	28	28	35	
Eging	OUI	EG-(Series) P60-C 235/240/245 (anciens cadres)	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1 650	990	35	35	50	
Eging	OUI	EG-(Series) P60-C AR COATED GLASS 240/245/250/255/260 (nouveaux cadres 2013)	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1650	990	35	35	40	
Eging	OUI	EGM Series 185/190/195/200 (anciens cadres)	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1580	808	35	35	45	
Eging	OUI	EGM Series AR COATED GLASS 190/195/200 (nouveaux cadres 2013)	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1580	808	35	35	35	
Elifrance	Pré-validée	Cellules polycristallines SERIES EL60 - EL60231/EL60236/EL60240/EL60245/EL60250	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1655	999	37	37	50	
Elifrance		Cellules polycristallines SERIES EL60 - EL60231/EL60236/EL60240/EL60245/EL60250	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1655	999	35	35	35	
Elifrance		Cellules polycristallines SERIES EL72 - EL72277/EL72284/EL72288/EL72294/EL72300	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1973	999	37	37	50	
Elsingor		ELS 245-250 FB-F	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1645	985	35	35	40	
Elyor		EXXXP60 (250/270)	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1641	989	25,5	25,5	35	
Elyor		EXXXP60 (300)	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1641	989	25,5	25,5	46	
Elyor		255W66C POLY E.B.A	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1641	990	25,5	25,5	38	
Elyor		260W60C POLY E.B.A	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1641	990	25,5	25,5	38	
Elyor		300W66C POLY E.B.A	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1801	990	25,5	25,5	38	
Elyor		300W60C POLY E.B.A	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1641	990	25,5	25,5	38	
Energie mobile	Pré-validée	MODULE A200	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1580	808	35	35	50	
Energie mobile	Pré-validée	MODULE A200	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1580	808	35	35	35	
Enfinity	Pré-validée	185M5 et 190M5 et 190MSBLK	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1580	808	35	35	35	
Enfinity	Pré-validée	235P6	OK	OK	OK	OK	NON	NON	1655	992	35	35	45	
Enfinity	Pré-validée	240M6 245M6 et 250M6	OK	OK	OK	OK	NON	NON	1650	992	35	35	50	
Eopply	Pré-validée	EPLY185M	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1580	808	35	35	35	
Eopply	Pré-validée	EOPPLY 156P/60 (210-235) Polycrystalline	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1644	994	35	35	50	
ET Solar	OUI	ET-M572xxxBB (180-185-190-195-200W)	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1580	808	35	35	40	
ET Solar	OUI	ET-M572xxxTW (180-185-190-195-200W)	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1580	808	35	35	40	
ET Solar	OUI	ET-M572xxx (180-185-190-195-200-205W)	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1580	808	35	35	50	
ET Solar	OUI	ET-M572xxx (185-190-195-200-205)	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1580	808	35	35	40	
ET Solar	OUI	ET-P660xxx (255/250/245/240/235/230/225)	OK	OK	OK	OK	NON	NON	1640	992	35	35	40	
ET Solar	OUI	ET-P660xxxBB (240/235/230/225)	OK	OK	OK	OK	NON	NON	1640	992	35	35	40	
ET Solar	OUI	ET-M660xxxWW (260/255/250/245/240/235)	OK	OK	OK	OK	NON	NON	1640	992	35	35	40	
ET Solar	OUI	ET-M660xxx (260/255/250/245/240/235) et ET-M660xxxBB (250/245/240/235) et ET-M660xxxTW (250/245/240/235)	OK	OK	OK	OK	NON	NON	1640	992	35	35	40	
Eurener	OUI	MEPV - Monocristallin standard et all Black (214/220/225/230/235/240/245/250)	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1676	998	27,8	27,8	41	
Eurener	OUI	PEPV - Polycristallin standard et all Black (214/220/225/230/235/240/245/250)	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1676	998	27,8	27,8	41	
Eurener	OUI	PEPV - Polycristalin (231/236/240/245/250)	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1655	999	35	35	35	
Evergreen		ES-A 200 205 210 215 wc	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1650,5	951	40,6	40,6	46	
Exiom	Pré-validée	EX-170-190 (170-175-180-185-190)	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1580	808	35	35	40	
Exiom	Pré-validée	EX-230-250M (156)	OK	OK	OK	OK	NON	NON	1655	992	35	35	45	
Fire energy	Pré-validée	FE5A-185M	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1580	808	35	35	35	
Fire energy	Pré-validée	FE-185M (170/175/180/185/190/195/200)	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1580	808	35	35	35	
Fire Energy	Pré-validée	FE-240P Series-230/235/240/245/250	OK	OK	OK	OK	NON	NON	1650	992	35	35	45	
Fluitemik		FTS-240M (230-235-240-245-250)	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1653	990	40	40	44	
Fluitemik		FTS-220P (210 à 240w)	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1653	990	40	40	44	
Fonroche	Pré-validée	FP-VAP-60-220 220/225/230/235/240	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1641	989	25,5	25,5	46	
Fortune Solar	Pré-validée	WF220P-02B (200-240w)	OK	OK	OK	OK	NON	NON	1650	992	35	35	50	
FT Solaire	Pré-validée	170- 72 /6X12	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1580	808	35	35	40	
Futurasun		FU XXXM (250/255/260/265)	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1650	990	28	28	40	
Futurasun		FU-XXXP (235/240/245/250)	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1650	991	35	35	40	
Futurasun		FU-XXXP (240/245/250/255/260)	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1650	990	35	35	40	
FVGEnergy	Pré-validée	FVGxxxM-MC (185/190/195/200) 72-125	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1580	809	35	35	35	
FVGEnergy	Pré-validée	FVGxxxP-MC (225/230/235/240)	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1650	990	35	35	35	
FVGEnergy	Pré-validée	FVGxxxM-MC (235/240/245/250)	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1650	990	35	35	35	

Marque	ETN	Référence	Format L-1 portrait Brides normales	Format L-1 portrait Brides Larges	Format M-1 Paysage Brides Normales	Format M-1 Paysage Brides Larges	Format O-1 portrait Brides normales	Format O-1 portrait Brides Larges	Longueur	Largeur	Retour petit côté	Retour grand côté	Epaisseur	Renfort
GE SOLAR	Pré-validée	GES-M180 (M160 M165 M170 M175)	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1580	808	35	35	35	
GE SOLAR	Pré-validée	GES-SM190 (180 à 200)	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1580	808	35	35	35	
GE SOLAR		GES-6P280 (270 à 290)	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1956	992	35	35	50	
GE SOLAR	Pré-validée	GES-6P235 (225 à 245)	OK	OK	OK	OK	NON	NON	1640	992	35	35	42	
GE SOLAR		GES-6P210 (200 à 220)	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1482	992	35	35	42	
GE SOLAR		GES-6P185 (175 à 195)	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1320	992	35	35	35	
GE SOLAR	Pré-validée	GES-6M245 (235 à 255)	OK	OK	OK	OK	NON	NON	1640	992	35	35	42	
GE SOLAR		GES-6M220 (210 à 230)	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1482	992	35	35	42	
GHT ENERGY		GHT-XXX (185/190/195)	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1580	808	35	35	45	
Gintech		GTE XXXMB6A	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1646	991	42	42	40	
Gintech		GTXXXXM63 (240/245/250/255/260/265/270)	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1632	995	35	35	40	
Greenn Power Technology		GTPT-PC230	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1640	990	35	35	40	
Hanwha Solar One		SF190Poly 195 à 220W	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1494	1000	35	35	35	
Hanwha Solar One		SF190Poly x-tra 195 à 220W	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1494	1000	35	35	35	
Hanwha Solar One	OUI	SF160 mono 170 à 195w	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1580	808	35	35	35	
Hanwha Solar One	OUI	SF160 Mono x-tra (170 à 195w)	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1580	808	35	35	35	
Hanwha Solar One	OUI	SF160 Mono x-tra Black Diamond (170 à 195w)	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1580	808	35	35	35	
Hanwha Solar One		SF220Poly	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1652	1000	45	45	45	
Hanwha Solar One	OUI	SF220Poly x-tra 225 à 250w	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1652	1000	40	40	45	
Hareonsolar		HR-215P-18/Bp-HR-255P-18/Bp	OK	OK	OK	OK	NON	NON	1636	992	35	35	45	
Hareonsolar		2BB HR-180-24/Aa-Hr-200-24/Aa Mono- Crystalline Silicon Module	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1580	808	35	35	45	
Heliene		HEE215M	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1680	990	30	30	40	
Helios	Pré-validée	H3A214-235P	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1650	990	26	26	38	
HJSOLAR		HJXXXXM-32 (250/255/260)	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1580	1062	35	35	45	
Hosun	OUI	JHXXXXM72 (180 à 200)	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1580	808	35	35	40	
Hosun		JHXXXXM96 (210 à 250)	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1580	1069	35	35	45	
Hosun		JHXXXXP48 et 548	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1324	992	35	35	45	
Hosun		JHXXXXP54 et 554	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1482	992	35	35	45	
Hosun	OUI	JHXXXXS60 (235,240,245,250,255w)	OK	OK	OK	OK	NON	NON	1640	992	20	30	40	
Hosun	OUI	JHXXXXP60 (230,235,240,245,250w)	OK	OK	OK	OK	NON	NON	1640	992	20	30	40	
Hosun		JHXXXXP72 et 572	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1956	992	35	35	45	
Huanghe	Pré-validée	HH185(36)M 170 à 200w	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1580	808	35	35	45	
Huanghe		HH240(48)M 220 à 265w	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1580	1066	35	35	45	
Huanghe	Pré-validée	HH230(30)P 210 à 250w	OK	OK	OK	OK	NON	NON	1650	992	35	35	45	
Huanghe	Pré-validée	HH 235(30)M 215 à 260w	OK	OK	OK	OK	NON	NON	1650	992	35	35	45	
Hyundai	Pré-validée	MG SERIES Type Multi- cristalline HiS-MxxxMG (black) (230/235/240) et type Mono cristalline HiS-SxxxMG (black) (250/255/260)	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1645	983	30	30	35	
Hyundai		SF Série	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1476	983	30	30	35	
Hyundai	Pré-validée	MG SERIES Type Multi- cristalline HiS-MxxxMG (225/230/235/240/245/250) et type Mono cristalline HiS-SxxxMG (240/245/255/260/265)	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1645	983	30	30	35	
Hyundai		RG SERIES Type Multi- cristalline HiS-MxxxRG (250/255/260) et type Mono cristalline HiS-SxxxRG (260/265/270)	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1640	998	30	30	35	
Innotech Solar	OUI	ITS EcoPlus - Poly (210/220/230/240/250)	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1665	991	28	28	43	
Innotech Solar	OUI	ITS EcoPlus - Poly et mono (240/250/260)	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1665	991	27,5	27,5	35	
Innotech Solar	OUI	ITS DesignPlus - Poly (240/250/260)	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1665	991	28	28	43	
Innotech Solar	OUI	ITS DesignBlack - Poly (240/250/260)	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1665	991	28	28	43	
Innotech Solar	OUI	ITS DesignBlack - Poly et Mono (240/250/260)	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1665	991	27,5	27,5	35	
isofoton	Pré-validée	ISF 180/195/190/195	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1350	994	28,5	28,5	45	
isofoton		ISF 214	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1515	994	28,5	28,5	45	
isofoton	OUI	ISF 240/245/250/255	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1667	994	28,5	28,5	45	
isofoton	OUI	ISF 240/245/250 Black	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1667	994	28,5	28,5	45	
JA solar	Pré-validée	JAM6 60/200-250	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1650	991	30	30	40	
JA solar	Pré-validée	JAM6-60-xxx/SI (245/250/255/260/265) (BK)	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1650	991	30	30	40	
JA solar		JAM6-60-xxx/PR (275/280/285/290/295)	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1650	991	30	30	40	
JA solar		JAM6(R)(BK)60-xxx (260/265/270/275/280)	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1650	991	30	30	40	
JA solar	Pré-validée	JAP6 60/225-250	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1650	991	30	30	40	
JA solar		JAM (L)60 -XXX/PR (275/280/285/290/295)	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1650	991	30	30	40	
JC Solar	Pré-validée	mono 240w	OK	OK	OK	OK	NON	NON	1640	992	35	35	50	
JCS Solar	Pré-validée	JCSMB265M-60 (245W-265W)	OK	OK	OK	OK	NON	NON	1640	992	35	35	45	
jetion	Pré-validée	JT250Sc Series (230/235/240/245/250)	OK	OK	OK	OK	NON	NON	1665	992	35	35	40	
jetion	Pré-validée	JT155 S (160,165,170,175,180,185)	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1580	808	35	35	40	
Jetion		JT190 Pee	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1324	992	35	35	40	
Jiawei	Pré-validée	JWE185-ZXM (185-190-195)	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1580	808	35	35	45	
Jiawei	Pré-validée	JW-G2250 / 2300 / 2350 / 2400	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1650	990	35	35	46	
Jiawei	Pré-validée	JW-G2450 / 2500	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1650	990	35	35	46	
Jinko	OUI	JKM195M -72B 175/180/185/190/195	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1580	808	35	35	35	
Jinko	OUI	JKM200M -72 180/185/190/195/200	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1580	808	35	35	35	
Jinko	OUI	JKM250M-60B 230/235/240/245/250	OK	OK	OK	OK	NON	NON	1650	992	35	35	45	
Jinko	OUI	JKM250P-60 230/235/240/245/250	OK	OK	OK	OK	NON	NON	1650	992	35	35	45	
Jinko	OUI	JKM255P-60 Q1 235/240/245/250/255	OK	OK	OK	OK	NON	NON	1650	992	35	35	45	
Jinko	OUI	JKM250M-60 235/235/240/245/250/255	OK	OK	OK	OK	NON	NON	1650	992	35	35	45	
Jinko		JKM250M-96 250/255/260/265/270	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1575	1082	35	35	45	
Jinko		JKMSXXXM-72 185/190/195/200/205	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1580	804	20	20	30	
Jinko	OUI	JKMSXXXP-60 235/240/245/250/255	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1636	990	20	20	40	
Jinko	OUI	JKMSXXXM-60 240/245/250/255/260	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1636	990	20	20	40	
Jinko	OUI	JKMSXXXP-60 240//245/250/255/260	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1636	990	20	20	40	
Jinko	Pré-validée	JKMSXXXP-60 245/250/255/260/265	OK	OK	OK	OK	NON	NON	1650	992	35	35	40	
kdg energy	OUI	KDExxxM60-EA-VET avec xxx= 230,235,240,245,250	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1662	997	37	37	42	
kdg energy	OUI	KDExxxP60-EA-VET avec xxx= 210,215,220,224,230,235w	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1662	997	37	37	42	
JSPV		JSPMXX-20 (235/240/245/250)	OK	OK	OK	OK	NON	NON	1650	992	35	35	40	
Kinve	Pré-validée	KV250-60M (205/210/215/220/225/230/240/245/250)	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1640	990	35	35	50	
Kinve	Pré-validée	KV250-60M (220/225/230/235/240/245/250)	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1640	990	35	35	45	
Kinve	Pré-validée	KV250-60M (220/225/230/235/240/245/250)	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1640	990	35	35	50	
kioto	OUI	KPV ME EC 245/250 (Standard &Black)	OK	OK	OK	OK	NON	NON	1666	992	18,1	30	40	
kioto	OUI	KPV ME EC 250/255/260 (Standard &Black)	OK	OK	OK	OK	NON	NON	1666	992	18,1	30	40	
kioto	OUI	KPV ME NEC 250/255/260 (Standard &Black)	OK	OK	OK	OK	NON	NON	1666	992	18,1	30	40	

Marque	ETN	Référence	Format L-1 portrait Brides normales	Format L-1 portrait Brides Grandes	Format M-1 paysage Brides Normales	Format M-1 paysage Brides Grandes	Format O-1 portrait Brides normales	Format O-1 portrait Brides Grandes	Longueur	Largeur	Retour petit côté	Retour grand côté	Epaisseur	Renfort
Senersun	Pré-validée	SSM72A 185-190 Wp	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1580	808	35	35	35	
Senersun	Pré-validée	SSM60C 230-255 et 235-245 Wp	OK	OK	OK	OK	NON	NON	1640	992	35	35	50	
Senersun		SSM72C 275-300 Wp	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1956	992	35	35	50	
Senersun		SSP72C 270-285 Wp	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1956	992	35	35	50	
Seraphim	Pré-validée	SRP-xxx-6PB (235/240/245/250)	OK	OK	OK	OK	NON	NON	1640	992	35	35	40	
Seraphim	Pré-validée	SRP-xxx-6MB (255/260/265/270)	OK	OK	OK	OK	NON	NON	1640	992	35	35	40	
Sharp		NU-185E1 et 180 E1 (avant 28/11/2010)	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1318	994	48	40	46	renfort
Sharp		NU-185E1 et 180 E1H (après 28/11/2010)	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1318	994	35	30	46	renfort
SHARP		ND 220E1F, ND 210E1F, ND F230A1, NU E235E1	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1652	994	48	40	46	renfort
SHARP *	OUI	ND 220E1J, ND 210E1J, ND E230A2	OK	NON	NON	NON	NON	NON	1652	994	35	30	46	renfort
SHARP *	OUI	NU-E245 (J5), NU-E240 (J5), NU-E235 (E2)	OK	NON	NON	NON	NON	NON	1652	994	35	30	46	renfort
SHARP *	OUI	NU-R250J5 (250,245,240)	OK	NON	NON	NON	NON	NON	1652	994	35	30	46	renfort
SHARP *	OUI	ND-R250A5 (250/245/240/235/230/225/220) avec barre de renfort centrale	OK	NON	NON	NON	NON	NON	1652	994	35	30	46	renfort
Shinetime solar	Pré-validée	XTM6-60	OK	OK	OK	OK	NON	NON	1650	992	35	35	40	
Shunda	Pré-validée	SDM-230X-60M	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1640	997	35	35	46	
Si module	Pré-validée	Si-Power M240 (245/250/255/260)	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1667	1000	40	40	42	
Si module	Pré-validée	Si-HighAlpine	OK	NON	NON	NON	NON	NON	1667	1000	40	40	42	renfort
Suniva		Suniva-Optimus serie OPT XXX-60-4-1B0 (255/260/265/270)	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1652	982	30	30	40	
Siliken	Pré-validée	SLK60M6L (noir ou gris)	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1640	990	29	29	40	
Siliken	Pré-validée	SLK60P6L (noir ou gris)	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1640	990	29	29	40	
Siliken	Pré-validée	SLK50P6L	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1640	830	29	29	40	
Sillia	OUI	60M235 (235/240/245/250)	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1665	1001	37	37	42	
Sillia	OUI	60P230 (235/240/245)	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1665	1001	37	37	42	
Sillia		SetxxxC (187 à 200)	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1337	1001	37	37	42	
Sillia	OUI	Set2xxG (230 à 245)	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1665	1001	37	37	42	
Sillia		48M187 (187,190/195/200)	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1337	1001	37	37	42	
Sillia	OUI	60MXXX (260/265/270/275/280/285)	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1660	990	30	30	40	
Sillia	OUI	60MXXX-V (260/265)	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1660	990	9	30	50	
Sillia	OUI	60PXXX (250/255/260/265/270)	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1660	990	30	30	40	
Sillia	OUI	60PXXX-V (250/255/260)	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1660	990	9	30	50	
Simax		156 SP660 - XXX (230/235/240/245/250)	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1640	992	50	50	40	
Simax		156 BLACK SP660 - XXX (235/240/245/250)	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1640	992	50	50	40	
Simax		156 SM660 - XXX (240/250/260)	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1640	992	50	50	40	
Simax		156 BLACK SM660 - XXX (240/250/260)	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1640	992	50	50	40	
Simax		156 SP672 - XXX (280/285/290/295/300)	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1956	992	50	50	40	
Simax		156 SM672 - XXX (280/285/290/295/300)	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1956	992	50	50	40	
Simax		125 SM572 - XXX (190/195/200/205/210)	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1580	808	35	35	35	
Simax		125 BLACK SM572 - XXX (190/195/200/205/210)	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1580	808	35	35	35	
Sinodeu		ZDxxx-20P (205/210/215/220/225/230)	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1640	990	35	35	50	
SNA	OUI	SNA-PVSTD LUXE MONO (250)	OK	OK	OK	OK	NON	NON	1640	992	37	37	42	
SNA	OUI	SNA-PVSTD MONO (250)	OK	OK	OK	OK	NON	NON	1640	992	37	37	42	
SNA	OUI	SNA-PVSTD POLY (250)	OK	OK	OK	OK	NON	NON	1640	992	37	37	42	
SNA	OUI	SNA-PVSTD CLEAR MONO (250)	OK	OK	OK	OK	NON	NON	1640	992	37	37	42	
SNA	OUI	SNA-PVSTD CLEAR POLY (250)	OK	OK	OK	OK	NON	NON	1640	992	37	37	42	
Solar Frontier	Pré-validée	SF130-L 140, 145, 150	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1257	977	31	31	35	
Solar Frontier		SFXXX-S (145/150/155/160/165/170)	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1257	977	30	30	35	
Solarezo	OUI	RS230-250M60	OK	OK	OK	OK	NON	NON	1640	992	27,5	27,5	45	
Solarezo	OUI	RS220-250P60	OK	OK	OK	OK	NON	NON	1640	992	27,5	27,5	45	
Solarezo		RS190-215P54-2	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1482	992	27,5	27,5	45	
SolarFabrik	OUI	SF150H (185/190/195)	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1580	808	35	35	45	
SolarFabrik	OUI	Premium L Mono : 225/230/235/240/245 w	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1667	998	30	30	50	
SolarFabrik	OUI	Premium L Mono black : 245,250,255w	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1667	998	30	30	50	
SolarFabrik	OUI	Premium L Poly : 200/210/220/225/230/235	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1667	998	30	30	50	
SolarFabrik	OUI	Premium XM mono black : 190,195,200,205	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1351	998	30	30	50	
Solarfabrik		Premium M mono : 190,195,200	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1593	801	30	30	35	
Solarfabrik		Premium S poly	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1491	669	30	30	35	
Solarfabrik	OUI	Pro L2 : 230, 235, 240	OK	OK	OK	OK	NON	NON	1636	992	35	35	45	
Solarfabrik	OUI	Pro L3 : 250,255	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1650	991	30	30	40	
Solarfabrik	OUI	Pro M3 : 195,200	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1580	808	30	30	40	
Solarfabrik	OUI	Pro M2 185 à 200W	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1580	808	35	35	45	
Solarfabrik	OUI	Premium L Mono : 250, 255,260, 265w Next Generation	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1667	998	13,85	13,85	35	
Solarfabrik	OUI	Premium L Mono black : 245,250,255w Next Generation	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1667	998	13,85	13,85	35	
Solarfabrik	OUI	Premium L Poly : 230,235,240w Next Generation	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1667	998	13,85	13,85	35	
Solarfabrik	OUI	Premium M mono : 190,195,200 Next Generation	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1593	801	13,85	13,85	35	
Solarfabrik		Premuim XM mono black : 190,195,200,205,210 Next Generation	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1351	998	13,85	13,85	35	
solarfabrik	OUI	Vision 60 / Vision 60 Black /Vision 60 black frame- Polycristallin - (240/245/250/255/260)	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1677	990	26,4	26,4	40	
solarfabrik	OUI	Vision 60 mono Black - Polycristallin - (245/250/255/260/265)	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1677	990	26,4	26,4	40	
solarfabrik	OUI	Professional 60 poly / Professional 60 poly black (245,250,255,260)	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1660	990	26,4	26,4	40	
solarfabrik	OUI	Professional 60 mono / Professional 60 mono black (245/250/255/260/265)	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1660	990	26,4	26,4	40	
solarfennel		PWP-XXXW/P6Y-XXX (230/235/240)	OK	OK	OK	OK	NON	NON	1640	992	35	35	46	
SolarFun	Pré-validée	SF160H-24-1MxxxB et SF160H-24-MxxxB (150 à 190w)	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1580	808	35	35	45	
SolarFun	Pré-validée	SF160 mono x-tra	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1580	808	35	35	35	
SolarFun	Pré-validée	SF160-24-M	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1580	808	35	35	45	
Solar Futur Energy		SFE.PF-6-250	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1636	990	32	32	35	
Solaria	OUI	S6M-2G230 (230 à 250)	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1646	991	30	30	38	
Solaria	OUI	S6P-2G220 (220 à 240)	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1646	991	30	30	38	
Solarpeace		PT7 (280/285/290/300)	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1956	992	35	35	50	
Solarwatt		Solarwatt 60M style (260/265/270)	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1680	990	30	30	40	
Solarwatt	OUI	Solarwatt Blue 60P (230/235/240/245/250/255)	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1680	990	30	30	40	
Solarwatt	OUI	Solarwatt 60P (250/255/260) (Sans l'option équipement cross rail// "Sans la barre de renfort")	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1680	990	30	30	40	
Solarwatt	OUI	Solarwatt 60M (265/270)	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1680	990	30	30	40	
Solarwatt	OUI	Solarwatt M220-60 GET AK	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1680	990	30	30	40	
SolarWorld	OUI	Sunmodule plus SW 245 mono	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1675	1001	29	29	34	

Marque	ETN	Référence	Format L-1 portrait Brides normales	Format L-1 portrait Brides Larges	Format M-1 paysage Brides Normales	Format M-1 paysage Brides Larges	Format O-1 portrait Brides normales	Format O-1 portrait Brides Larges	Longueur	Largeur	Retour petit côté	Retour grand côté	Epaisseur	Renfort
Tenesol	Pré-validée	TE 2200	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1660	990	15	16	50	
Tenesol	Pré-validée	FRAME AFSUD 2012	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1660	990	15	16	40	
Tera Roots		West-60-2503BB	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1650	991	30	30	40	
Trina Solar	OUI	TSM-PC05 et TSM-PC05.08	OK	OK	OK	OK	NON	NON	1650	992	35	35	40	
Trina Solar	OUI	TSM-PC05A "Honey" (245/250/255/260)	OK	OK	OK	OK	NON	NON	1650	992	35	35	40	
Trina Solar	OUI	TSM-PC05A "Honey" (260/265/270)	OK	OK	OK	OK	NON	NON	1650	992	35	35	35	
Trina Solar	OUI	TSM-DC01A et DC01A.05 185 190 195	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1581	809	40	40	40	
Trina Solar	OUI	TSM-DC80.08 185-210W	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1581	809	40	40	40	
Trina Solar	OUI	TSM-PA05.08 (245/250/255/260)	OK	OK	OK	OK	NON	NON	1650	992	35	35	35	
Trina Solar	OUI	TSM-PC05A "Honey" (250/255/260) -Poly	OK	OK	OK	OK	NON	NON	1650	992	35	35	35	
Trina Solar	OUI	TSM-DC05A.05 "Honey TRIPLÉ NOIR"(260/265)	OK	OK	OK	OK	NON	NON	1650	992	35	35	35	
Trina Solar	OUI	TSM-DC05A.08 "Honey"(260/265/270)	OK	OK	OK	OK	NON	NON	1650	992	35	35	35	
UE Solar	Pré-validée	ZHM 190 (150 à 195w)	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1580	808	35	35	35	
UE Solar	Pré-validée	ZHM230P (200-250)	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1640	990	35	35	50	
Ulicasolar	Pré-validée	Ulica UL-250M-60	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1637	997	35	35	46	
Ulicasolar	Pré-validée	Ulica UL-XXXD-96 (250/255/260/265)	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1601	1061	35	35	46	
Union solar	Pré-validée	US180M-72 (185, 190, 195)	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1580	808	35	35	35	
Union solar	Pré-validée	US225P-60 (230/235/240)	OK	OK	OK	OK	NON	NON	1640	992	35	35	50	
Union solar		US270P-72 (270/275/280/285/290)	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1955	992	35	35	50	
Universal Energy	Pré-validée	UE-M250Hr (230/235/240/245/250)	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1658	990	28,5	28,5	40	
Universal Energy	Pré-validée	UE-M185Hr (175/180/185/190)	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1580	808	28,5	28,5	40	
Up solar	OUI	UP-M185M (165,170,175,180,185,190)	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1580	808	35	35	40	
Up solar	OUI	UP-M210P (210/220/230/240)	OK	OK	OK	OK	NON	NON	1640	992	35	35	40	
Up solar		UP-M180P (180/190/200/210)	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1482	992	35	35	40	
Up solar	OUI	UP-M230M (210/220/230/235/240/245/250/255)	OK	OK	OK	OK	NON	NON	1640	992	35	35	40	
Up Solar		UP-MXXXM (185/190/195/200/205)	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1580	808	35	35	40	
Up solar	OUI	UP-MXXXM (240/245/250/255/260)	OK	OK	OK	OK	NON	NON	1640	992	35	35	40	
Up solar		UP-MXXXM (285/290/395/300/305)	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1956	992	35	35	50	
Up solar		UP-MXXXP (200/205/210/215)	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1482	992	35	35	40	
Up solar	OUI	UP-MXXXP (240/245/250/255/260)	OK	OK	OK	OK	NON	NON	1640	992	35	35	40	
Up solar		UP-MXXXP (270/275/280/285/290)	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1956	992	35	35	50	
Vikram		ELDORA PRIME SERIES (60cells) VSP.60.AAA.03.01 - Type : 250 - P (235/240/245/250/255/260 Wp)	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1639	982	25,4	25,4	36	
Viessmann	Pré-validée	VITOVOLT 200 - Typ PXXXJB (240/245/250)	OK	OK	OK	OK	NON	NON	1640	992	35	35	40	
Viessmann		VITOVOLT 300 - Typ MXXXMSBC (260/265/270)	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1639	983	32	32	40	
Viessmann		VITOVOLT 300 - Typ PXXXPSEB (250/255/260)	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1654	989	13,9	13,9	40	
Viessmann		VITOVOLT 300 - Typ PXXXPGHA (250/255)	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1650	990	32	32	42	
VMH Energies		VMH Polycristallin 250-6-60-P	OK	OK	OK	OK	NON	NON	1648	992	21	21	40	
Voltea	Pré-validée	PSPXXXP(240/245/250) - PSPXXX(250/255/260/265) - XXXM2 (250/255/260/265/270)	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1648	988	10,1	26,4	40,6	
Voltec	OUI	VSPS classic 240/245/250/255	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1665	1001	37	37	42	
Voltec	OUI	VSMS Classic 250/255/260/265	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1665	1001	37	37	42	
Voltec	OUI	TARKA Light	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1665	1001	21,9	21,9	42	
WanXiang Solar	Pré-validée	WXS185S	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1580	808	35	35	40	
Waris		SERIE WRS ST60 CELLULES - WRSXXXST60F (230/235/240/245/250/255/260)	OK	OK	OK	OK	NON	NON	1650	992	26	26	38	
Webel solar	Pré-validée	W2300	OK	OK	OK	OK	NON	NON	1645	992	30	30	42	
winaico		WSP-260M6	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1665	999	50	50	45	
winaico		WSP-xxxP6 (180/185/190/195)	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1347	999	50	50	40	
winaico		WSP-xxxM6 (240/245/250/255/260/265)	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1665	999	50	50	40	
winaico		WSP-xxxP6 (230/235/240/245/250/255)	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1665	999	50	50	40	
winaico		WST-xxxP6 (235/240/245/250)	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1665	999	30	30	35	
Wolt teknology	Pré-validée	PWM-185W	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1580	808	35	35	46	
X group		XG60P (215/220/225/230/235)	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1650	980	35	35	40	
Yingli Solar	OUI	YL 235P-29b-PC (235p-29b-PC)	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1650	990	32	32	40	
Yingli Solar	OUI	Panda 265	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1650	990	32	32	40	
Yingli Solar	OUI	Panda SERIES 2 -YLXXXC-30b (260/260/270/275/280)	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1640	990	32	32	40	
Yingli Solar	OUI	YL 185 P-23b	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1310	990	32	32	40	
Yingli Solar	OUI	YL 210 P-26b	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1495	990	32	32	40	
Yingli Solar	OUI	YL245C-30b (250/255/260) série 260	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1650	990	32	32	40	
Yingli Solar	OUI	Panda - YLXXXC-30b (260/265/270)	OK	OK	OK	OK	NON	NON	1650	992	32	32	40	
Yingli Solar	OUI	Panda - YLXXXC-30b SERIE 2 (260/265/270/275/280)	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1640	990	32	32	40	
Yingli Solar	OUI	Panda - YLXXXP-29b (240/245/250/255/260)	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1640	990	32	32	35	
Yingli Solar	OUI	YGE- YLXXXP-29b SERIES 2 (240/245/250/255/260)	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1640	990	32	32	35	
Yingli Solar	OUI	YLXXXP-29b/2-1 (210/215/220/225/230/235)	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1650	1030	32	32	50	
Znshine solar	Pré-validée	ZXSM 175-200W	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1580	808	35	35	45	
Znshine solar	Pré-validée	ZXxxxW(30)P (220/225/230/235/240/245)	OK	OK	OK	OK	NON	NON	1650	992	30	30	40	
Znshine solar	Pré-validée	ZXxxxW(30)P (220/225/230/235/240/245)	OK	OK	OK	OK	NON	NON	1650	992	35	35	45	
Znshine solar		ZXP6-60-XXX/P (230/235/240/245/250/255/260)	OK	OK	OK	OK	NON	NON	1640	992	30	30	40	
Znshine solar		ZXxxxM (190/195)	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1580	808	35	35	45	